



ЭЛЕКТРОНИКА



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Настройка туннелей на роутерах iRZ



## Содержание

<b>1. Введение</b>	<b>5</b>
1.1. Описание документа	5
1.2. Предупреждение	5
<b>2. PPTP Client</b>	<b>6</b>
<b>3. L2TPv2 Client</b>	<b>6</b>
<b>4. OpenVPN туннели</b>	<b>7</b>
4.1. OpenVPN Layer 2: dev TAP	7
4.1.1. Пример настройки туннеля без аутентификации (Authentication method: None)	8
4.1.2. Пример настройки туннеля с аутентификацией по ключу (Authentication method: Shared Secret)	12
4.1.3. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли сервера OpenVPN	13
4.1.4. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли клиента OpenVPN	15
4.2. OpenVPN Layer 3: dev TUN	17
4.2.1. Пример настройки туннеля без аутентификации (Authentication method: None)	17
4.2.2. Пример настройки туннеля с аутентификацией по ключу (Authentication method: Shared Secret)	19
4.2.3. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли сервера OpenVPN	21
4.2.4. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли клиента OpenVPN	23
<b>5. GRE туннели</b>	<b>25</b>
5.1.1. Настройка GRE туннеля уровня L2	25
5.1.2. Настройка GRE туннеля уровня L3	28
<b>6. DMVPN / NHRP туннели (только для роутеров серии R4, R2)</b>	<b>31</b>
<b>7. EoIP туннели</b>	<b>34</b>
<b>8. L2TPv3 туннели</b>	<b>35</b>
<b>9. IPsec туннели (только для роутеров серии R4, R2)</b>	<b>36</b>
<b>10. Термины и сокращения</b>	<b>40</b>
<b>11. Контакты и поддержка</b>	<b>44</b>

## Рисунки

<b>Рис. 1</b> Пример интерфейса PPTP Client .....	6
<b>Рис. 2</b> Пример интерфейса L2TPv2 Client .....	7
<b>Рис. 3</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Схема сети .....	8
<b>Рис. 4</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), базовая TAP (L2).....	9
<b>Рис. 5</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), Bridge with Interface = None.....	11
<b>Рис. 6</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по ключу).....	12
<b>Рис. 7</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – сервер .....	14
<b>Рис. 8</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – клиент.....	16
<b>Рис. 9</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Схема сети .....	17
<b>Рис. 10</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), TUN (L3).....	18
<b>Рис. 11</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по ключу).....	20
<b>Рис. 12</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – сервер .....	22
<b>Рис. 13</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – клиент.....	24
<b>Рис. 14</b> Примеры конфигураций GRE. Схема сети.....	25
<b>Рис. 15</b> Примеры конфигураций Local Network. Настройка локальной сети .....	25
<b>Рис. 16</b> Примеры конфигураций Wired Internet. Настройка WAN .....	26
<b>Рис. 17</b> Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля .....	27
<b>Рис. 18.</b> Примеры конфигураций GRE. Схема сети.....	28
<b>Рис. 19.</b> Примеры конфигураций GRE. Настройка локальной сети .....	28
<b>Рис. 20</b> Примеры конфигураций GRE. Настройка WAN .....	29
<b>Рис. 21</b> Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля .....	30
<b>Рис. 22</b> Страница настроек DMVPN/NHRP .....	31
<b>Рис. 23.</b> Примеры конфигураций IPsec .....	32
<b>Рис. 24.</b> Примеры конфигураций IPsec. Параметр Authentication Method .....	33
<b>Рис. 25</b> Настройка EoIP-туннеля .....	34
<b>Рис. 26</b> Настройка L2TP3-туннеля.....	35
<b>Рис. 27.</b> Примеры конфигураций IPsec. Настройка IPsec-туннеля .....	36
<b>Рис. 28</b> Примеры конфигураций IPsec. Параметры туннеля .....	38
<b>Рис. 29</b> Примеры конфигураций IPsec. Параметр Authentication Method .....	39

## Таблицы

<b>Таблица 1</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки.....	9
<b>Таблица 2</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), Bridge with Interface = None .....	10
<b>Таблица 3</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Ключи и сертификаты для аутентификации по протоколу TLS .....	13
<b>Таблица 4</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TUN (L3), основные настройки.....	18
<b>Таблица 5</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TUN (L3), Bridge with Interface = None .....	19
<b>Таблица 6</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Ключи и сертификаты для аутентификации по протоколу TLS .....	21
<b>Таблица 7</b> Настройки DMVPN/NHRP.....	31
<b>Таблица 8</b> Параметры IKE .....	33
<b>Таблица 9</b> Настройки L2TP3 .....	35
<b>Таблица 10</b> Параметры SAinfo.....	36
<b>Таблица 11</b> Параметры Phase #1 и Phase #2.....	37
<b>Таблица 12</b> Признаки идентификации ключей.....	39



## 1. Введение

### 1.1. Описание документа

Данный документ содержит примеры корректной конфигурации сетевых служб PPTP Client, L2TPv2 Client, OpenVPN Tunnel, GRE Tunnels, DMVPN/NHRP, EoIP Tunnels, L2TPv3 Tunnels, IPsec Tunnels в решениях, построенных на базе роутеров iRZ. Для получения информации о работе самих устройств смотрите соответствующее руководство пользователя. Для получения информации о веб-интерфейсе роутеров смотрите документ «Руководство пользователя. Средства управления и мониторинга на роутерах iRZ».

Версия документа	Дата публикации		
2.0 (02.10.2018)	Основной документ		
Подготовлено:	Колмак О., Яковлева Т.В.	Проверено:	Колмак О.

### 1.2. Предупреждение

Отклонение от рекомендованных параметров и настроек может привести к непредсказуемым последствиям и значительным издержкам как в процессе пусконаладки вычислительного комплекса, так и во время эксплуатации production-версии вычислительного комплекса в «боевых» условиях.

**Внимание!** Прежде чем вносить любые изменения в настройки оборудования, устанавливаемого на объекты, настоятельно рекомендуется проверить работоспособность всех параметров новой конфигурации на тестовом стенде. Также не следует ограничиваться синтетическими тестами, а максимально реалистично воспроизвести условия, в которых будет эксплуатироваться оборудование.



## 2. PPTP Client

Клиентская часть PPTP туннеля представлена на всей линейке роутеров iRZ. Для подключения к серверу PPTP необходимо указать адрес сервера в виде IP адреса или его доменного имени, логин и пароль клиентского доступа и выбрать тип аутентификации. Пример интерфейса представлен на Рис. 1.

Для сохранения выполненных настроек, используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Enable PPTP Client

**Server**  
euro217.vpnbook.com

Use as default route

**Username**  
vpnbook

**Password**  
\*\*\*\*\*

Use MPPE (MS-CHAP-V2 auth)

**Authentication Type**  
Any

**Additional Options**

**Save**

**Рис. 1 Пример интерфейса PPTP Client**

Для авторизации на сервере представлены следующие распространенные типы аутентификации для PPTP туннеля: EAP, PAP, CHAP и MPPE (MS-CHAP-V2). Значение Any в поле Authentication Type позволяет договариваться с сервером PPTP о методе аутентификации в автоматическом режиме.

## 3. L2TPv2 Client

Так же как и PPTP, туннель L2TP версии 2 на роутерах представлен только в виде клиентской части. Для подключения к удаленному серверу необходимо указать адрес или доменное имя сервера и логин с паролем. Чекбокс — Use as default route заставит роутер весь трафик направлять через данный туннель. В этом случае в таблице маршрутизации маршрут через данный туннель будет приоритетнее остальных. Таким образом WAN интерфейсы (такие как подключение через сотовую сеть или отдельный WAN порт) станут резервными и переключение с одного WAN порта на другой не будет приводить к разрыву туннеля, то есть его переподключению.



Enable L2TPv2 Client

**Server**

Use as default route

**Username**

**Password**

Use MPPE (MS-CHAP-V2 auth)

**Authentication Type**

**Additional Options**

Save

**Рис. 2 Пример интерфейса L2TPv2 Client**

Чекбокс — Use MPPE (MS-CHAP-V2) заставит роутер подключаться к серверу L2TP только по данному протоколу аутентификации.

Поле — Additional Options позволяет прописывать дополнительные опции для работы туннеля.

## 4. OpenVPN тунNELи

### 4.1. OpenVPN Layer 2: dev TAP

OpenVPN туннель бывает двух типов: Ethernet Bridging и Routing. В данном разделе рассматривается туннель OpenVPN типа Ethernet Bridging.

Этот тип туннеля OpenVPN характеризуется общим адресным пространством между устройствами, а маршрутизаторы, на которых создается OpenVPN, прозрачны для остальных сетевых устройств. Данный туннель создается на базе виртуального сетевого интерфейса TAP.

Всего четыре варианта настройки туннеля, различающиеся по методу аутентификации:

- без аутентификации (Authentication method: None);
- с аутентификацией по общему ключу (Authentication method: Shared secret);
- в роли сервера OpenVPN (Authentication method: TLS Server);
- в роли клиента OpenVPN (Authentication method: TLS Client).

При этом необходимо учитывать, что туннель может работать по двум сетевым протоколам: UDP и TCP. Для протокола TCP есть возможность работать по методу сервера, когда роутер ожидает

подключения извне, так и по методу клиента, когда роутер инициирует подключение с другим сетевым устройством.

В примерах настройки используется следующая схема сети:



Рис. 3 Примеры конфигураций OpenVPN. Схема сети

#### 4.1.1. Пример настройки туннеля без аутентификации (Authentication method: None)

Для настройки OpenVPN-туннеля с TAP (Layer 2) без аутентификации между сетевыми устройствами, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TAP (L2)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **None**;

А также настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см.

Таблица 1 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки, Таблица 2 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), Bridge with Interface = None).



Enable OpenVPN tunnel

<b>Device</b> <input type="text" value="TAP (L2)"/>	<b>Transport Protocol</b> <input type="text" value="UDP"/>
<b>Remote</b> <input type="text" value="192.168.246.100"/>	<b>Port</b> <input type="text" value="1194"/>
<b>Authentication Method</b> <input type="text" value="None"/>	<b>Add to Bridge or Create New</b> <input type="text" value="lan"/>
<b>Ping Interval</b> <input type="text" value="60"/>	<b>Ping Timeout</b> <input type="text" value="120"/>
<b>LZO Compression</b> <input type="text" value="Always"/>	
<b>Additional Config</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; height: 60px; overflow: auto;"> verb 6         </div>	

**Save**

Рис. 4 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), базовая TAP (L2)

Таблица 1 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки

Поле	Описание
Device	Выбор виртуального интерфейса (в данном примере – <b>TAP (L2)</b> )
Transport Protocol	Выбор транспортного протокола: <input type="checkbox"/> UDP; <input type="checkbox"/> TCP Server; <input type="checkbox"/> TCP Client.
Remote	IP-адрес удаленного сетевого устройства (указывается если <b>Transport Protocol = UDP</b> или <b>TCP Client</b> )
Port	Номер порта, через который будет работать туннель
Authentification Method	Метод авторизации (в данном примере – <b>None</b> )
Add to Bridge or Create New	Создание моста с локальными интерфейсами роутера (дополнительные настройки см. в таблице 2)
Advanced Settings (нажмите на строчку <b>Show advanced settings</b> , чтобы открыть доступ к настройкам):	
Ping Interval	Время в секундах, через которое будут отсылаться ICMP-пакеты для проверки доступности удаленного сетевого устройства (и соответственно работы туннеля)
Ping Timeout	Время ожидания в секундах, через которое устройство попытается заново создать OpenVPN-туннель, если ответ от удаленного устройства не будет получен
LZO Compression	Включение или отключение сжатия данных, проходящих через туннель

Если создать мост с LAN-портами (**Bridge with Interface = LAN**), тогда эти порты будут использоваться как интерфейсы для туннеля. Если не создавать мост (**Add to Bridge or Create New = None**), тогда в настройках необходимо будет дополнительно указать вручную адрес подсети, маску и шлюз по умолчанию, как показано на Рис. 5 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), Bridge with Interface = None.

**Таблица 2 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), Bridge with Interface = None**

Поле	Описание
Tunnel IP	IP-адрес туннеля на данном устройстве
Tunnel Mask	Маска IP-адреса туннеля на данном устройстве
Remote Subnet	IP-адрес удаленной сети (на другом конце туннеля), который необходим для создания маршрута в таблице маршрутизации
Remote Subnet Mask	Маска удаленной сети (на другом конце туннеля)
Remote Gateway	Шлюз удаленной сети (на другом конце туннеля)

Поле **Additional Config** позволяет указывать дополнительные конфигурационные параметры для создания туннеля. Пункты и их расшифровка, которые указываются в данном поле, можно посмотреть на официальном сайте OpenVPN по адресу:

<https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#server>



Enable OpenVPN tunnel

**Device**

TAP (L2)

**Transport Protocol**

UDP

**Remote**

192.168.246.100

**Port**

1194

**Authentication Method**

None

**Add to Bridge or Create New**

none

**Tunnel IP**

10.10.10.1

**Tunnel Mask**

10.10.10.2

**Remote Subnet**

192.168.2.0

**Remote Subnet Mask**

255.255.255.0

**Remote Gateway**

**Ping Interval**

60

**Ping Timeout**

120

**LZO Compression**

Always

**Additional Config**

verb 6

Save

**Рис. 5 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), Bridge with Interface = None**

#### 4.1.2. Пример настройки туннеля с аутентификацией по ключу (Authentication method: Shared Secret)


Для настройки OpenVPN-туннеля с TAP (Layer 2) с аутентификацией по общему ключу между сетевыми устройствами, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TAP (L2)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **Shared Secret**;
5. Добавьте заранее сгенерированный ключ в поле **Shared Secret** (см. описание далее);

А также настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см.

Таблица 1 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки, Таблица 2 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), Bridge with Interface = None).

При выборе данного метода аутентификации, все настройки в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.1.1, к ним прибавляется лишь поле **Shared Secret**, в котором указывается общий ключ. Сам ключ необходимо заранее сгенерировать и распространить на устройствах участниках (см. Рис. 6)



Enable OpenVPN tunnel

Device	Transport Protocol	
TAP (L2)	UDP	
Remote	Port	
192.168.246.100	1194	
Authentication Method	Add to Bridge or Create New	
Shared secret	none	
Tunnel IP	Tunnel Mask	
10.10.10.1	10.10.10.2	
Shared Secret		
<input type="button" value="Upload"/>		
Remote Subnet	Remote Subnet Mask	Remote Gateway
192.168.2.0	255.255.255.0	
Ping Interval	Ping Timeout	
60	120	
LZO Compression		
Always		
Additional Config		
verb 6		

Рис. 6 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по ключу)



#### 4.1.3. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли сервера OpenVPN

Для настройки OpenVPN-туннеля с TAP (Layer 2) с аутентификацией по протоколу TLS между сетевыми устройствами, при этом роутер выступает в роли OpenVPN-сервера, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TAP (L2)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **TLS Server**;
5. Добавьте необходимые сертификаты и ключи в поля: **CA Certificate**, **DH Parameter**, **Local Certificate**, **Local Private Key** (см. далее описание);

А также настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см.

Таблица 1 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки, Таблица 2 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), Bridge with Interface = None).

При выборе данного метода аутентификации, все настройки в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.1.2, к ним прибавляется лишь поля для указания сертификатов и ключей: **CA Certificate**, **DH Parameter**, **Local Certificate**, **Local Private Key**. Ключи и сертификаты необходимо получить либо от сертификационного центра, либо создать свой собственный сертификационный центр и создать на его основе требуемые ключи и сертификаты.

Для работы туннеля понадобятся файлы, указанные в Таблица 3

**Таблица 3 Примеры конфигураций OpenVPN. Ключи и сертификаты для аутентификации по протоколу TLS**

Поле	Файл	Описание
CA Certificate	ca.crt	Сертификат удостоверяющего центра
DH Parameter	dh1024.pem	Файл Диффи-Хелмана для защиты передаваемых данных от расшифровки
Local Certificate	server.crt	Сертификат сервера OpenVPN
Local Private Key	server.key	Приватный ключ сервера OpenVPN, секретный

Полученные файлы сертификатов необходимо загрузить на роутер по кнопке Upload в соответствии с полями согласно Таблица 3. Пример настройки показан на Рис. 7.



Enable OpenVPN tunnel

Device

TAP (L2)

Transport Protocol

UDP

Remote

192.168.246.100

Port

1194

Authentication Method

TLS Server

Add to Bridge or Create New

lan

CA Certificate

Upload

DH Parameter

Upload

Local Certificate

Upload

Local Private Key

Upload

Ping Interval

60

Ping Timeout

120

LZO Compression

Always

Additional Config

verb 6

Save

Рис. 7 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – сервер

При выборе протокола передачи данных в поле **Transport Protocol** следует учитывать, что по протоколу UDP туннель будет работать быстрее всего, так как при использовании протокола TCP Server роутер будет ожидать установления соединения от удаленного устройства. При выборе TCP Client (необходимо будет указать в поле **Remote** – адрес устройства) – роутер будет сам инициировать соединение с удаленным устройством.



#### 4.1.4. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли клиента OpenVPN

Для настройки OpenVPN-туннеля с TAP (Layer 2) с аутентификацией по протоколу TLS между сетевыми устройствами, при этом роутер выступает в роли OpenVPN-клиента, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TAP (L2)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **TLS Client**;
5. Добавьте необходимые сертификаты и ключи в поля: **CA Certificate**, **Local Certificate**, **Local Private Key** (см. далее описание);

А также настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см.

Таблица 1 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки, Таблица 2 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), Bridge with Interface = None).

При выборе данного метода аутентификации, все настройки в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.1.2, к ним прибавляется лишь поля для указания сертификатов и ключей: **CA Certificate**, **Local Certificate**, **Local Private Key**. Ключи и сертификаты необходимо получить либо от сертификационного центра, либо создать свой собственный сертификационный центр и создать на его основе требуемые ключи и сертификаты. Для работы туннеля понадобятся файлы, указанные в Таблица 3 Примеры конфигураций OpenVPN. Ключи и сертификаты для аутентификации по протоколу TLS, кроме файла Диффи-Хелмана. Пример настройки показан на Рис. 8 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – клиент.

Enable OpenVPN tunnel

**Device**

TAP (L2)

**Transport Protocol**

UDP

**Remote**

192.168.246.100

**Port**

1194

**Authentication Method**

TLS Client

**Add to Bridge or Create New**

lan

**CA Certificate**

Upload



**Local Certificate**

Upload



**Local Private Key**

Upload



**Ping Interval**

60

**Ping Timeout**

120

**LZO Compression**

Always

**Additional Config**

verb 6

Save

**Рис. 8 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – клиент**

## 4.2. OpenVPN Layer 3: dev TUN

OpenVPN туннель бывает двух типов: Ethernet Bridging и Routing. В данном разделе рассматривается туннель OpenVPN типа Routing.

Данный тип туннеля OpenVPN характеризуется маршрутизацией пакетов между сетями на разных концах туннеля, находящимися за сетевыми устройствами, и устанавливающими туннель между собой. Данный вид туннеля создается на базе виртуального сетевого интерфейса TUN.

Всего четыре варианта настройки туннеля, различающиеся по методу аутентификации:

- без аутентификации (Authentication method: None);
- с аутентификацией по общему ключу (Authentication method: Shared secret);
- в роли сервера OpenVPN (Authentication method: TLS Server);
- в роли клиента OpenVPN (Authentication method: TLS Client).

При этом необходимо учитывать, что туннель может работать по двум сетевым протоколам: UDP и TCP. Для протокола TCP есть возможность работать по методу сервера, когда роутер ожидает подключения извне, так и по методу клиента, когда роутер инициирует подключение с другим сетевым устройством.

В примерах настройки используется следующая схема сети:



Рис. 9 Примеры конфигураций OpenVPN. Схема сети

### 4.2.1. Пример настройки туннеля без аутентификации (Authentication method: None)

Для настройки OpenVPN-туннеля с TUN (Layer 3) без аутентификации между сетевыми устройствами, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network → OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TUN (L3)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **None**;
5. А также настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Таблица 4 и Таблица 5).

Status	Network	Services	Tools
<a href="#">Local Network</a> <a href="#">Wired Internet</a> <a href="#">Mobile Internet</a> <a href="#">Wireless Network</a> <a href="#">DNS servers</a> <a href="#">Routes</a> <a href="#">PPTP Client</a> <a href="#">GRE Tunnels</a> <a href="#" style="background-color: #0070C0; color: white; text-decoration: none;">OpenVPN Tunnel</a> <a href="#">IPSec tunnels</a> <a href="#">Switch</a>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Enable OpenVPN Tunnel             </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Device</b>  <input type="text" value="TUN (L3)"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Transport protocol</b>  <input type="text" value="TCP Server"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Remote</b>  <input type="text"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Port</b>  <input type="text" value="9995"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Authentication method</b>  <input type="text" value="None"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Bridge with interface</b>  <input type="text" value="none"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Local VPN endpoint IP address</b>  <input type="text" value="10.10.10.1"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Remote VPN endpoint IP address</b>  <input type="text" value="10.10.10.2"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Remote Subnet</b>  <input type="text" value="192.168.40.0"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Remote Subnet Mask</b>  <input type="text" value="255.255.255.0"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Ping interval</b>  <input type="text" value="60"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Ping timeout</b>  <input type="text" value="120"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>LZO Compression</b>  <input type="text" value="Always"/> </div> <div style="width: 45%;"></div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Additional config</b>  <div style="height: 100px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9;"></div> </div>	<input type="button" value="Save"/>	

Рис. 10 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), TUN (L3)

Таблица 4 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TUN (L3), основные настройки

Поле	Описание
Device	Выбор виртуального интерфейса (в данном примере – <b>TUN (L3)</b> )
Transport Protocol	Выбор транспортного протокола: <input type="checkbox"/> UDP; <input type="checkbox"/> TCP Server; <input type="checkbox"/> TCP Client.
Remote	IP-адрес удаленного сетевого устройства (указывается если <b>Transport Protocol = UDP</b> или <b>TCP Client</b> )
Port	Номер порта, через который будет работать туннель
Authentification Method	Метод авторизации (в данном примере – <b>None</b> )
Add to Bridge or Create New	Создание моста с локальными интерфейсами роутера (в данном примере неактивно)
Advanced Settings (нажмите на строчку <b>Show advanced settings</b> , чтобы открыть доступ к настройкам):	
Ping Interval	Время в секундах, через которое будут отсылаться ICMP-пакеты для проверки доступности удаленного сетевого устройства (и соответственно работы туннеля)
Ping Timeout	Время ожидания в секундах, через которое устройство попытается заново создать OpenVPN-туннель, если ответ от удаленного устройства не будет получен
LZO Compression	Включение или отключение сжатия данных, проходящих через туннель

Поле **Bridge with Interface** не активно в данной конфигурации, из-за типа туннеля OpenVPN с маршрутизацией.

**Таблица 5 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TUN (L3), Bridge with Interface = None**

Поле	Описание
Tunnel IP	IP-адрес туннеля на данном устройстве*
Remote Tunnel IP	Удаленный IP-адрес туннеля (устройство на другом конце туннеля)*
Remote Subnet	IP-адрес удаленной сети (на другом конце туннеля), который необходим для создания маршрута в таблице маршрутизации
Remote Subnet Mask	Маска удаленной сети (на другом конце туннеля)
Remote Gateway	Шлюз удаленной сети (на другом конце туннеля)

\* Так как туннель OpenVPN с маршрутизацией является туннелем по типу point-to-point, поэтому адреса в этих полях должны указываться с учётом маски сети /30 (255.255.255.252) и не должны совпадать с адресами локальных сетей на концах туннеля.

Поле **Additional Config** позволяет указывать конфигурационные параметры, которые роутер будет передавать, подключающемуся к нему сетевому устройству. Пункты и их расшифровка, которые указываются в данном поле, можно посмотреть на официальном сайте OpenVPN по адресу:

<https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#server>

#### 4.2.2. Пример настройки туннеля с аутентификацией по ключу (Authentication method: Shared Secret)

Для настройки OpenVPN-туннеля с TUN (Layer 3) с аутентификацией по общему ключу между сетевыми устройствами, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network → OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TUN (L3)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **Shared Secret**;
5. Добавьте заранее сгенерированный ключ в поле **Shared Secret** (см. описание далее);
6. А также настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Таблица 4 и Таблица 5).

При выборе данного метода аутентификации, большинство настроек в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.2.1, к ним прибавляется лишь поле **Shared Secret**, в котором указывается общий ключ. Сам ключ необходимо заранее сгенерировать и распространить на устройствах участниках (см. Рис. 11).



Enable OpenVPN tunnel

<b>Device</b> TUN (L3)	<b>Transport Protocol</b> UDP
<b>Remote</b> 192.168.246.100	<b>Port</b> 1194
<b>Authentication Method</b> Shared secret	<b>Add to Bridge or Create New</b> none
<b>Tunnel IP</b> 10.10.10.1	<b>Remote Tunnel IP</b> 10.10.10.2
<b>Shared Secret</b> <input type="button" value="Upload"/>	
<b>Remote Subnet</b> 192.168.20inta.0	<b>Remote Subnet Mask</b> 255.255.255.0
<b>Ping Interval</b> 60	<b>Ping Timeout</b> 120
<b>LZO Compression</b> Always	
<b>Additional Config</b> verb 6	

Рис. 11 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по ключу)



#### 4.2.3. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли сервера OpenVPN

Для настройки OpenVPN-туннеля с TUN (Layer 3) с аутентификацией по протоколу TLS между сетевыми устройствами, при этом роутер выступает в роли OpenVPN-сервера, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network → OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TUN (L3)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **TLS Server**;
5. Добавьте необходимые сертификаты и ключи в поля: **CA Certificate**, **DH Parameter**, **Local Certificate**, **Local Private Key** (см. далее описание);

А также настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Таблица 4 и Таблица 5).

При выборе данного метода аутентификации, все настройки в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.2.1, к ним прибавляется лишь поля для указания сертификатов и ключей: **CA Certificate**, **DH Parameter**, **Local Certificate**, **Local Private Key**. Необходимые ключи и сертификаты необходимо получить либо от сертификационного центра, либо создать свой собственный сертификационный центр и создать на его основе требуемые ключи и сертификаты.

Для работы туннеля понадобятся файлы, указанные в Таблица 6.

**Таблица 6 Примеры конфигураций OpenVPN. Ключи и сертификаты для аутентификации по протоколу TLS**

Поле	Файл	Описание
CA Certificate	ca.crt	Сертификат удостоверяющего центра
DH Parameter	dh1024.pem	Файл Диффи-Хелмана для защиты передаваемых данных от расшифровки
Local Certificate	server.crt	Сертификат сервера OpenVPN
Local Private Key	server.key	Приватный ключ сервера OpenVPN, секретный

Полученные файлы необходимо будет загрузить посредством кнопок **Upload** в соответствующие поля согласно Таблица 6. Пример настройки показан на Рис. 12.



Enable OpenVPN tunnel

**Device**

TUN (L3)

**Transport Protocol**

UDP

**Remote**

192.168.246.100

**Port**

1194

**Authentication Method**

TLS Server

**Add to Bridge or Create New**

none

**Tunnel IP**

10.10.10.1

**Remote Tunnel IP**

10.10.10.2

**CA Certificate**

Upload



**DH Parameter**

Upload



**Local Certificate**

Upload



**Local Private Key**

Upload



**Remote Subnet**

192.168.20.0

**Remote Subnet Mask**

255.255.255.0

**Ping Interval**

60

**Ping Timeout**

120

**LZO Compression**

Always

**Additional Config**

verb 6

Save

**Рис. 12 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – сервер**



#### 4.2.4. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли клиента OpenVPN

Для настройки OpenVPN-туннеля с TUN (Layer 3) с аутентификацией по протоколу TLS между сетевыми устройствами, при этом роутер выступает в роли OpenVPN-клиента, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network → OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TUN (L3)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **TLS Client**;
5. Добавьте необходимые сертификаты и ключи в поля: **CA Certificate**, **Local Certificate**, **Local Private Key** (см. далее описание);

А также настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Таблица 4 и Таблица 5).

При выборе данного метода аутентификации, все настройки в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.2.1, к ним прибавляется лишь поля для указания сертификатов и ключей: **CA Certificate**, **Local Certificate**, **Local Private Key**. Ключи и сертификаты необходимо получить либо от сертификационного центра, либо создать свой собственный сертификационный центр и создать на его основе требуемые ключи и сертификаты. Для работы туннеля понадобятся файлы, указанные в Таблица 6, кроме файла Диффи-Хелмана. Пример настройки показан на Рис. 13.



Enable OpenVPN tunnel

**Device**

TUN (L3)

**Transport Protocol**

UDP

**Remote**

192.168.246.100

**Port**

1194

**Authentication Method**

TLS Client

**Add to Bridge or Create New**

none

**Tunnel IP**

10.10.10.1

**Remote Tunnel IP**

10.10.10.2

**CA Certificate**

Upload



**Local Certificate**

Upload



**Local Private Key**

Upload



**Remote Subnet**

192.168.20.0

**Remote Subnet Mask**

255.255.255.0

**Ping Interval**

60

**Ping Timeout**

120

**LZO Compression**

Always

Save

**Рис. 13 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – клиент**



## 5. GRE туннели

### 5.1.1. Настройка GRE туннеля уровня L2

В примерах настройки используется следующая схема сети:




Рис. 14 Примеры конфигураций GRE. Схема сети

Для настройки GRE-туннеля уровня L2, в веб-интерфейсе роутера (см. Рис. 15):

1. Зайдите в раздел **Network → Local Network**;
2. Укажите IP-адрес локального пользователя в поле **IP**;
3. Укажите маску сети в поле **Mask**;

Local Network (lan)			Remove
CPU port	VLAN ID	Switch Ports	
ETH0	1	<input checked="" type="checkbox"/> PORT1 <input checked="" type="checkbox"/> PORT2 <input checked="" type="checkbox"/> PORT3 <input type="checkbox"/> PORT4	
IP	Mask	MAC	
10.0.3.1	255.255.255.0	f0:81:af:00:8f:64	
			Add VLAN
			Save

Рис. 15 Примеры конфигураций Local Network. Настройка локальной сети

Далее необходимо настроить WAN-порт роутера (см. Рис. 16):

4. Зайдите в раздел **Network → Wired Internet**;
5. Укажите тип подключения в поле **Connection Type** (**Static** – статический адрес, **DHCP** – адрес получаемый по DHCP);



Wired Internet (wan66)

Remove

CPU Port	VLAN ID	Switch Ports
ETH0	66	<input type="checkbox"/> PORT1 <input type="checkbox"/> PORT2 <input type="checkbox"/> PORT3 <input checked="" type="checkbox"/> PORT4
Connection Type		MAC
Static		Leave blank to use hardware default
IP	Mask	Gateway
10.0.1.5	255.255.252.0	10.0.1.6
Ping Address	Ping Interval (sec)	Ping Attempts
Enter address to check connection	Default 30 seconds	Default 3 times

Add VLAN Save

Рис. 16 Примеры конфигураций **Wired Internet**. Настройка WAN

Далее необходимо настроить GRE-туннель (см. Рис. 17):

6. Зайдите в раздел **VPN/Tunnels → GRE Tunnels**;
7. Добавьте новый туннель, нажав на кнопку **Add Tunnel**;
8. Введите имя туннеля (на выбор пользователя) в поле **Name**;
9. Выберите локальный интерфейс, через который будет работать туннель в поле **Local Address**;
10. Укажите IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель, в поле **Remote Address**;
11. Выберите на каком уровне будет работать туннель в поле **Network Type** (в данном примере рассматривается **L2**);
12. Выберите с каким lan интерфейсом будет создан bridge или задайте отдельную сеть для GRE-туннеля, выбрав значение в поле **Add to Bridge or Create New** (если значение = **LAN**, то дополнительных настроек не требуется, если значение = **<new network>**, то необходимо будет указать IP-адрес пользовательского интерфейса в поле **Tunnel IP** и маску сети в поле **Tunnel Mask**);
13. Выберите к какой зоне **Firewall**“а необходимо отнести туннель (к зоне **Lan** или зоне **WAN**), выбрав значение в поле **Firewall Zone** (правила можно настроить вручную в разделе **Services → Firewall**);
14. При необходимости укажите ключ туннеля — **GRE key** (данний пункт чаще всего необходим если вы устанавливаете несколько таких туннелей с одним удаленным узлом).
15. При необходимости поставьте устройству запрет на фрагментацию (разделение) пакета на маршруте следования, поставив галочку напротив пункта **Don't fragment**.



## Create new GRE

## Name

Name

## Local Address

wan66

## Remote Address

Only remote IP

## Network Type

L2 layer

## Add to Bridge or Create New

&lt;new network&gt;

## Tunnel IP

172.0.1.6

## Tunnel Mask

255.255.255.0

## GRE key

Leave blank if not used

## Firewall Zone

lan

 Don't Fragment packets

Close

Apply Changes

Рис. 17 Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля

### 5.1.2. Настройка GRE туннеля уровня L3

В примерах настройки используется следующая схема сети:




Рис. 18. Примеры конфигураций GRE. Схема сети

Для настройки GRE-туннеля уровня L3, в веб-интерфейсе роутера (см. Рис. 19):

1. Зайдите в раздел **Network → Local Network**;
2. Укажите IP-адрес локального пользователя в поле **IP**;
3. Укажите маску сети в поле **Mask**;

Local Network (lan)			Remove
CPU port	VLAN ID	Switch Ports	
ETH0	1	<input checked="" type="checkbox"/> PORT1 <input checked="" type="checkbox"/> PORT2 <input checked="" type="checkbox"/> PORT3 <input type="checkbox"/> PORT4	
IP	Mask	MAC	
10.0.3.1	255.255.255.0	f0:81:af:00:8f:64	
Add VLAN			Save

Рис. 19. Примеры конфигураций GRE. Настройка локальной сети

Далее необходимо настроить WAN-порт роутера (см. Рис. 20):

4. Зайдите в раздел **Network → Wired Internet**;
5. Укажите тип подключения в поле **Connection Type** (**Static** – статический адрес, **DHCP** – адрес получаемый по DHCP);



Wired Internet (wan66)

CPU Port: ETH0      VLAN ID: 66      Switch Ports: PORT1, PORT2, PORT3,  PORT4

Connection Type: Static      MAC: Leave blank to use hardware default

IP: 10.0.1.5      Mask: 255.255.252.0      Gateway: 10.0.1.6

Ping Address: Enter address to check connection      Ping Interval (sec): Default 30 seconds      Ping Attempts: Default 3 times

Add VLAN      Save

Рис. 20 Примеры конфигураций GRE. Настройка WAN

Далее необходимо настроить GRE-туннель (см. Рис. 21):

6. Зайдите в раздел **VPN/Tunnels → GRE Tunnels**;
7. Добавьте новый туннель, нажав на кнопку **Add Tunnel**;
8. Введите имя туннеля (на выбор пользователя) в поле **Name**;
9. Выберите интерфейс, через который будет работать туннель в поле **Local Address**;
10. Укажите IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель, в поле **Remote Address**;
11. Выберите на каком уровне будет работать туннель в поле **Network Type** (в данном примере рассматривается **L3**);
12. Укажите IP-адрес интерфейса в поле **Tunnel IP**; а также его маску в поле **Tunnel Mask** при необходимости, если не указывать — маска будет назначена автоматически и будет равна /32.
13. Выберите правило работы межсетевого экрана (firewall), если необходимо, выбрав значение в поле **Firewall Zone** (правила можно настроить вручную в разделе **Services → Firewall**);
14. При необходимости, поставьте устройству запрет на фрагментацию (разделение) пакета на маршруте следования, поставив галочку напротив пункта **Don't fragment**.



### Edit tunnel: Unnamed (gre1)

**Name****Local Address****Remote Address****Network Type****Tunnel IP****Tunnel Mask****GRE key****Firewall Zone** **Don't Fragment packets**

**Рис. 21 Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля**

## 6. DMVPN / NHRP туннели (только для роутеров серии R4, R2)

**Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)** — виртуальная частная сеть с возможностью динамического создания туннелей между узлами. Роутеры iRZ для данного туннеля могут выступать только в роли Spoke-маршрутизатора.

Для создания данного туннеля необходимо в разделе **VPN/Tunnels → DMVPN/NHRP** нажать кнопку **Add Tunnel** и на открывшейся странице настроек (см. Рис. 22) заполнить поля согласно Таблица 7

Create new mGRE

Description	Local NBMA Address	Remote NBMA Address
Name	<default>	Only remote IP
HUB Tunnel Address	HUB Tunnel Mask	Holding Time (sec.)
		default 7200 sec.
Tunnel IP	GRE key	Firewall Zone
Local IP address for tunnel	Leave blank if not used	<none>
Ping Address	Ping Interval (sec)	Ping Attempts
Enter address to check con	Default 30 seconds	3 by default
<input type="checkbox"/> No Caching <input type="checkbox"/> HUB is Cisco <input type="checkbox"/> Use IPSec Protection		
		<input type="button" value="Close"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Apply Changes"/>


Рис. 22 Страница настроек DMVPN/NHRP

Таблица 7 Настройки DMVPN/NHRP

DMVPN/NHRP	
Description	Описание или название туннеля.
Local NBMA Address	Локальный адрес сети - NBMA(Non Broadcast Multiple Access), необходимо выбрать один из интерфейсов роутера; значение <default> означает использование интерфейса с маршрутом по умолчанию.
Remote NBMA Address	Удаленный адрес NBMA — указывается только IP адрес.
HUB Tunnel Address	Туннельный IP адрес HUBа к которому происходит подключение.
HUB Tunnel Mask	Маска сети туннеля.
Holding Time (sec.)	Время (в секундах) в течение которого информация о соседнем NBMA хосте считается действительной.
Tunnel IP	Туннельный IP адрес данного роутера.

GRE key	Идентификационный ключ GRE туннеля в случае если данный функционал используется в конфигурации.
Firewall Zone	Зона в которой будет находиться туннель и соответственно политики фильтров, которые будут применяться к данному туннелю.
Ping Address	Адрес проверки работоспособности туннеля (проверка доступности туннеля ICMP пакетами).
Ping Interval (sec)	Интервал проверки.
Ping Attempts	Количество попыток, по истечении которых роутер попытается переустановить туннель.
No Caching	
HUB is Cisco	Данная настройка позволяет ввести ключ аутентификации в случае если хабом является оборудование компании Cisco.
No Unique	
Use IPSec Protection	Данная настройка откроет дополнительное поле с возможностью настроить шифрование туннеля с помощью IPSec туннеля.(см. Таблица 8 Параметры IKE)

В случае использования шифрования туннеля с помощью технологии IPSec необходимо настроить соответствующие параметры туннеля (см. Рис. 23. Примеры конфигураций IPsec):



Use IPSec Protection

Exchange Mode	DPD Delay (sec.)	Local Identifier Type	Local Identifier
main		<none>	

Authentication Method

pre\_shared\_key

Pre-Shared Key

IKE Encryption	IKE Hash	IKE DH Group	IKE Lifetime (sec.)
aes	sha1	1	

ESP Encryption	ESP Hash	PFS Group	ESP Lifetime (sec.)
aes	hmac_sha1	<none>	

Рис. 23. Примеры конфигураций IPsec

- Выберите режим установления соединения между участниками туннеля, выбрав значение в поле **Exchange Mode** (**Main** – основной, **Aggressive** – более активный [быстрый], но без обеспечения защиты подлинности на данном этапе);
- Укажите интервал в секундах, через который будет определяться доступность узла на противоположном конце туннеля, указав значение в поле **Dead Peer Detect** (0 – отключение данной функции);

3. Выберите признаки идентификации ключей Local Identifier Type - Тип локального идентификатора:
  - **None** – без идентификатора;
  - **Address** – IP-адрес;
  - **FQDN** – FQDN-адрес (полный доменный адрес, например, irz.net);
  - **User\_FQDN** – пользовательский FQDN-адрес (например, sales@irz.net);
  - **ASN1DN** – известное имя в формате описания ASN.1 (ASN.1 Distinguished Name).
4. Выберите способ аутентификации узлов туннеля, выбрав значение в поле **Authentication Method** (**pre-shared key** – по общему ключу, **rsasig** – по сертификату и ключу RSA);

**Authentication Method**

**CA Certificate**

**Certificate**

**Key**

**Рис. 24. Примеры конфигураций IPsec. Параметр Authentication Method**

Сертификат сертификационного центра, сертификат клиента и ключ необходимо получить от сертификационного центра (СА) и распространить среди участников туннеля.

5. Настройте параметры **IKE - Internet Key Exchange** и **ESP - Encapsulating Security Payload**:

**Таблица 8 Параметры IKE**

<b>IKE</b>	
IKE Encryption	Выбор алгоритма шифрования: <b>AES, AES 128, AES 192, AES 256, DES, 3DES</b> .
IKE Hash	Выбор алгоритма для проверки целостности данных: <b>SHA-1, SHA-256, SHA-384, MD5</b> .
IKE DH Group	Выбор криптографического алгоритма, который позволяет двум точкам обмениваться ключами через незащищенный канал. Числа – обозначают сложность ключа, чем выше, тем надежнее ключ.
IKE Lifetime	Время жизни ключа в секундах, создаваемого на этапе фазы. Рекомендуется устанавливать значение минимум в два раза больше, чем у фазы 2 (например, 24 часа или 86400 секунд)
<b>ESP</b>	
ESP Encryption	Выбор алгоритма шифрования: <b>AES, AES 128, AES 192, AES 256, DES, 3DES</b> .
ESP Hash	Выбор алгоритма для проверки целостности данных: <b>HMAC SHA-1, HMAC SHA-256, HMAC SHA-384, HMAC MD5</b> .
PFS Group	Выбор криптографического алгоритма, который удостоверяет, что ключи, используемые в фазе 2 не получены от фазы 1. Числа – обозначают сложность ключа, чем выше, тем надежнее ключ.
ESP Lifetime	Время жизни ключа в секундах, создаваемого на этапе фазы. Рекомендуется устанавливать значение меньше, чем у фазы 1 (например, 1 час или 3600 секунд)

## 7. EoIP туннели

Ethernet over IP (EoIP) — тип туннеля, разработанный компанией MikroTik, представляет собой Ethernet туннель точка-точка поверх IP подключения. Данный туннель создает мост между двумя роутерами как будто эти роутеры подключены друг другу напрямую через физические ethernet порты. Данный туннель можно создавать поверх любого другого туннеля или подключения, умеющего транспортировать протокол IP. Пример настроек данного туннеля приведет на Рис. 25

Create new EoIP

Name	
<input type="text" value="Name"/>	
Local Address	Remote Address
<input type="text" value="loopback"/>	<input type="text" value="Only remote IP"/>
Add to Bridge or Create New	
<input network&gt;"="" type="text" value="&lt;new"/>	
Tunnel IP	Tunnel Mask
<input type="text" value="Local IP address for tunnel"/>	<input type="text" value="Netmask"/>
Tunnel ID	Firewall Zone
<input type="text"/>	<input type="text" value='&lt;none&gt;"/'/>
<input type="button" value="Close"/> <input type="button" value="Apply Changes"/>	

Рис. 25 Настройка EoIP-туннеля

Для создания туннеля необходимо проделать следующие шаги:

1. Зайдите в раздел VPN / Tunnels → EoIP Tunnels и создайте новый туннель кнопкой Add Tunnel.
2. В открывшихся настройках туннеля (см. Рис. 25 Настройка EoIP-туннеля) укажите имя туннеля в поле **Name**, если требуется.
3. В поле **Local Address** укажите интерфейс через который будет работать туннель.
4. В поле **Remote Address** необходимо указать адрес удаленной точки туннеля.
5. В поле Add to Bridge or Create New необходимо выбрать локальную сеть с которой будет создан мост или же задать отдельный адрес туннельного интерфейса.
6. В случае если в предыдущем пункте выбран вариант задания отдельного адреса для интерфейса туннеля необходимо в полях **Tunnel IP** и **Tunnel Mask** указать IP адрес и маску сети для интерфейса туннеля.
7. Поле **Tunnel ID** предназначено для задания идентификационного номера туннеля, в случае если создается несколько туннелей с терминированием на одной удаленной точке, для того чтобы текущий роутер и удаленный могли различать пакеты разных туннелей. В случае одного туннеля данное поле можно не заполнять.
8. Поле Firewall Zone предназначено для ассоциации туннеля с одной из зон фаервола.

## 8. L2TPv3 туннели

**L2TPv3** (англ. Layer 2 Tunneling Protocol — протокол туннелирования второго уровня версия 3) — в компьютерных сетях туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей.

Для настройки туннеля необходимо зайти в раздел **VPN/Tunnels → L2TPv3** и добавить новый туннель по кнопке **Add Tunnel**.

В открывшемся окне настроек (см. Рис. 26) заполнить поля согласно Таблица 9 Настройки L2TP3.

Create new L2TP

---

<b>Name</b>	<input type="text" value="Name"/>		
<b>Local Address</b>	<input type="text" value="loopback"/>	<b>Remote Address</b>	<input type="text" value="Only remote IP"/>
<b>Add to Bridge or Create New</b>			
<input network&gt;="" type="text" value="&lt;new"/>			
<b>Tunnel IP</b>	<input type="text" value="Local IP address for tunnel"/>	<b>Tunnel Mask</b>	<input type="text" value="Netmask"/>
<b>Tunnel ID</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>Session ID</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Firewall Zone</b>	<input type="text" value="&lt;none&gt;/"/>		
<input type="button" value="Close"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Apply Changes"/>			

Рис. 26 Настройка L2TP3-туннеля

Таблица 9 Настройки L2TP3

L2TPv3	
Name	Название туннеля
Local Address	Локальный интерфейс на роутере через который будет устанавливаться соединение
Remote Address	IP-адрес удаленной сети, участвующей в туннеле
Add to Bridge or Create New	Установление моста с каким-то из локальных интерфейсов (lan) роутера или создание отдельного интерфейса со своей подсетью - <new network>
Tunnel IP	IP адрес туннельного интерфейса
Tunnel Mask	Маска сети туннельного интерфейса
Tunnel ID	ID — идентификатор туннеля
Session ID	ID — идентификатор сессии
Firewall Zone	Включение туннельного интерфейса в одну из зон фаервола

## 9. IPsec туннели (только для роутеров серии R4, R2)

Для создания IPsec-туннеля на роутере должна быть настроена локальная сеть и порты WAN, затем в веб-интерфейсе роутера (см. Рис. 27):

6. Зайдите в раздел **VPN/Tunnels → IPsec Tunnels**;

В данном разделе в полях **Port** и **NAT-T Port** уже занесены значения, диктуемые стандартом для IPsec. Поле **Port** указывает на порт, через который будут работать туннели, если настраиваемый роутер имеет внешний «белый» IP-адрес. А поле **NAT-T Port** указывает туннелю через какой порт будет осуществляться связь в случае, если роутер находится в зоне NAT.

7. Добавьте новый IPsec-туннель, нажав на кнопку **Add Tunnel**;




Рис. 27. Примеры конфигураций IPsec. Настройка IPsec-туннеля

Далее необходимо настроить параметры туннеля (см. Рис. 28):

8. Введите имя туннеля (на выбор пользователя) в поле **Name**;
9. Выберите физический порт, через который будет работать туннель, выбрав значение в поле **Source Address (Default** – через порт, являющийся на данный момент активным WAN-портом, или через другие интерфейсы: **SIM1, SIM2, WAN**);
10. Укажите IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель, в поле **Remote Address**;
11. Укажите интервал в секундах, через который будет определяться доступность узла на противоположном конце туннеля, указав значение в поле **Dead Peer Detect** (**0** – отключение данной функции);
12. Выберите режим установления соединения между участниками туннеля, выбрав значение в поле **Exchange Mode (Main** – основной, **Aggressive** – более активный [быстрый], но без обеспечения защиты подлинности на данном этапе);
13. Настройте параметры **SAinfo**, для работы IPsec SA:

Таблица 10 Параметры SAinfo

SAinfo	
Local Address	IP-адрес локальной сети, участвующей в туннеле
Local Netmask	Сетевая маска локальной сети, участвующей в туннеле
Remote Address	IP-адрес удаленной сети, участвующей в туннеле
Remote Netmask	Сетевая маска удаленной сети, участвующей в туннеле

14. Настройте фазу 1 и фазу 2, заполнив соответствующие поля в блоках **Phase #1** и **Phase #2**:



Таблица 11 Параметры Phase #1 и Phase #2

Phase #1 (фаза 1)	
Lifetime	Время жизни ключа в секундах, создаваемого на этапе фазы. Рекомендуется устанавливать значение минимум в два раза больше, чем у фазы 2 (например, 24 часа или 86400 секунд)
Encryption Algorithm	Выбор алгоритма шифрования: <b>AES, AES 128, AES 192, AES 256, DES, 3DES.</b>
Hash Algorithm	Выбор алгоритма для проверки целостности данных: <b>SHA-1, SHA-256, SHA-384, MD5.</b>
DH Group	Выбор криптографического алгоритма, который позволяет двум точкам обмениваться ключами через незащищенный канал. Числа – обозначают сложность ключа, чем выше, тем надежнее ключ.
Phase #2 (фаза 2)	
Lifetime	Время жизни ключа в секундах, создаваемого на этапе фазы. Рекомендуется устанавливать значение меньше, чем у фазы 1 (например, 1 час или 3600 секунд)
Encryption Algorithm	Выбор алгоритма шифрования: <b>AES, AES 128, AES 192, AES 256, DES, 3DES.</b>
Authentication Algorithm	Выбор алгоритма для проверки целостности данных: <b>HMAC SHA-1, HMAC SHA-256, HMAC SHA-384, HMAC MD5.</b>
PFS Group	Выбор криптографического алгоритма, который удостоверяет, что ключи, используемые в фазе 2 не получены от фазы 1. Числа – обозначают сложность ключа, чем выше, тем надежнее ключ.

## Edit tunnel: test

**Name**

**Source address**

**Remote address**

**Dead peer detect (seconds)**

**Exchange mode**

**Sainfo**

	<b>Local Address</b>	<b>Local Netmask</b>	<b>Remote Address</b>	<b>Remote Netmask</b>
-	<input type="text" value="192.168.1.1"/>	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	<input type="text" value="192.168.114.1"/>	<input type="text" value="255.255.255.0"/>

**Phase #1**
**Lifetime**

**Encryption algorithm**

**Hash algorithm**

**DH group**

**Phase #2**
**Lifetime**

**Encryption algorithm**

**Authentication algorithm**

**PFS group**

**Authentication method**

**Pre-Shared Key**

**Local Identifier Type**

**Local Identifier**

**Remote Identifier Type**

**Remote Identifier**




Рис. 28 Примеры конфигураций IPsec. Параметры туннеля



- 15.** Выберите способ аутентификации узлов туннеля, выбрав значение в поле **Authentication Method** (**pre-shared key** – по общему ключу, **rsasig** – по сертификату и ключу RSA);

**Authentication Method**

rsasig

**CA Certificate**

Upload PEM certificate

**Certificate**

Upload PEM certificate

**Key**

Upload PEM key

**Рис. 29 Примеры конфигураций IPsec. Параметр Authentication Method**

Сертификат сертификационного центра, сертификат клиента и ключ необходимо получить от сертификационного центра (СА) и распространить среди участников туннеля.

- 16.** Выберите признаки идентификации ключей:

**Таблица 12 Признаки идентификации ключей**

Local Identifier Type	Тип локального идентификатора
Remote Identifier Type	Тип удаленного идентификатора
Local Identifier	Значение локального идентификатора
Remote Identifier	Значение удаленного идентификатора

Значения идентификаторов могут быть в виде:

**None** – без идентификатора;

**Address** – IP-адрес;

**FQDN** – FQDN-адрес (полный доменный адрес, например, irz.net);

**User\_FQDN** – пользовательский FQDN-адрес (например, sales@irz.net);

**ASN1DN** – известное имя в формате описания ASN.1 (ASN.1 Distinguished Name).



## 10. Термины и сокращения

### Сетевые технологии

**GSM** – стандарт сотовой связи («СПС-900» в РФ);

**GPRS** – стандарт передачи данных в сетях операторов сотовой связи «поколения 2.5G» основанный на пакетной коммутации (до 56 Кбит/с);

**EDGE** – преемник стандарта GPRS, представитель «поколения 2.75G», основанный на пакетной коммутации (до 180 Кбит/с);

**HSPA (HSDPA, HSUPA)** – технология беспроводной широкополосной радиосвязи, использующая пакетную передачу данных и являющаяся надстройкой к мобильным сетям WCDMA/UMTS, представитель «поколения 3G» (HSUPA - до 3,75 Мбит/с, HSDPA - до 7,2 Мбит/с);

**WCDMA** – стандарт беспроводной сотовой связи;

**3G** – общее описание набора стандартов, описывающих работу в широкополосных мобильных сетях UMTS и GSM: GPRS, EDGE, HSPA;

**IP-сеть** – компьютерная сеть, основанная на протоколе IPv4 (Internet Protocol) - межсетевой протокол 4 версии. IP-сеть позволяет объединить для взаимодействия и передачи данных различные виды устройств (роутеры, компьютеры, сервера, а так же различное узкоспециализированное оборудование);

**IP-адрес** – адрес узла (компьютера, роутера, сервера) в IP-сети;

**Внешний IP-адрес** – IP-адрес в сети Интернет, предоставленный провайдером услуг связи в пользование клиенту на своём/его оборудовании для обеспечения прямой связи с оборудованием клиента через сеть Интернет;

**Фиксированный внешний IP-адрес** – внешний IP-адрес, который не может измениться ни при каких условиях (смена типа оборудования клиента и др.) или событиях (переподключение к сети провайдера и др.); единственной возможностью сменить фиксированный IP-адрес является обращение к провайдеру;

**Динамический IP-адрес** – IP-адрес, который может меняться при каждом новом подключении к сети;

**Динамический внешний IP-адрес** – внешний IP-адрес в сети Интернет, изменяющийся, как правило, в одном из следующих случаев:

- при каждом новом подключении к Интернет;
- по истечении срока аренды клиентского локального IP-адреса;
- через заданный промежуток времени;
- в соответствии с другой политикой клиентской адресации провайдера;

**Локальный IP-адрес:**

- IP-адрес, назначенный локальному интерфейсу роутера, как правило локальный IP-адрес должен находиться в адресном пространстве обслуживаемой роутером сети;
- IP-адрес, присвоенный оборудованием Интернет-провайдера клиентскому устройству в момент подключения к Интернет; данный IP-адрес не может быть использован для получения доступа к клиентскому устройству из вне (через сеть Интернет), он позволяет только пользоваться доступом в Интернет;

**Серый/частный/приватный IP-адрес** – см. определение 2 для термина "локальный IP-адрес"



**Узел сети** – объект сети (компьютерной/сотовой), способный получать от других узлов сети и передавать этим узлам служебную и пользовательскую информацию

**Клиент/клиентский узел/удалённый узел/удалённое устройство** – устройство, территориально удалённое от места, либо объекта/узла, обсуждаемого в конкретно взятом контексте;

**Сетевой экран (firewall)** – программный аппаратный комплекс, призванный выполнять задачи защиты обслуживаемой роутером сети, её узлов, а так же самого роутера от: нежелательного трафика, несанкционированного доступа, нарушения их работы, а так же обеспечения целостности и конфиденциальности передаваемой информации на основе предопределённых администратором сети правил и политик обработки трафика в обоих направлениях;

**(Удалённая) командная строка, (удалённая) консоль роутера** – совокупность программных средств (серверная и клиентская программы Telnet/SSH), позволяющая осуществлять управление роутером посредством консольных команд при отсутствии физического доступа к устройству;

**Служебный трафик** – трафик, содержащий в себе служебную информацию, предназначенную для контроля работы сети, поддержания целостности передаваемых пользовательских данных и взаимодействия сетевых служб двух и более узлов между собой;

**Пользовательские данные (в сети)** – информация, создаваемая или используемая оборудованием в сети пользователя, для передачи, обработки и хранения которой было разработано техническое решение;

**Нежелательный трафик** – трафик, не несущий полезной нагрузки, который тем не менее генерируется одним или несколькими узлами сети, тем самым создавая паразитную нагрузку на сеть;

**Сетевая служба** – служба, обеспечивающая решения вопросов обработки, хранения и/или передачи информации в компьютерной сети;

**Сервер** – этот термин может быть использован в качестве обозначения для:

- серверной части программного пакета используемого в вычислительном комплексе;
- роли компонента, либо объекта в структурно-функциональной схеме технического решения, развёртываемого с использованием роутера iRZ;
- компьютера, предоставляющего те или иные сервисы (сетевые службы, службы обработки и хранения данных и прочие);

**Провайдер** – организация, предоставляющая доступ в сеть Интернет;

**Оператор сотовой связи** – организация, оказывающая услуги передачи голоса и данных, доступа в Интернет и обслуживания виртуальных частных выделенных сетей (VPN) в рамках емкости своей сотовой сети;

**Относительный URL-путь** – часть строки web-адреса в адресной строке браузера, находящаяся после доменного имени или IP-адреса удалённого узла, и начинающаяся с символа косой черты (символ «/»), пример:

Исходный web-адрес: <http://192.168.1.1/index.php>

Относительный путь: </index.php>

**"Crossover"-патчкорд** – сетевой кабель, проводники которого обжаты таким образом, что его можно использовать для прямого подключения роутера к компьютеру без необходимости использования коммутационного оборудования;



**Учётная запись, аккаунт** – другое название "личного кабинета" пользователя Интернет-сайта, позволяющего вносить и редактировать его личные данные, настройки;

**USB-накопитель** – запоминающее устройство, подключаемое к роутеру через USB-интерфейс, и используемое для сохранения/считывания служебной информации роутера; может быть использовано для резервирования настроек роутера, их восстановления, а так же для автоматической конфигурации службы OpenVPN (не сервера OpenVPN).

## Технология OpenVPN

**Сертификат** – электронный или печатный документ, выпущенный удостоверяющим центром, для подтверждения принадлежности владельцу открытого ключа или каких-либо атрибутов;

**Корневой сертификат** – сертификат выданный и подписанный одним и тем же центром сертификации;

**Ключ сервера** – блок криптографической информации, позволяющий серверу OpenVPN подтвердить свою подлинность в момент попытки получения доступа клиентом к сети, обслуживаемой данным сервером;

**Ключ клиента/пользователя** – блок криптографической информации, позволяющий пользователю, либо клиентскому узлу идентифицировать себя в системе, к которой он осуществляет попытку доступа;

**Топология сети** – термин, позволяющий описать конфигурацию сети на разных уровнях взаимодействия информационных систем. Как правило, топология сети формируется администратором/архитектором сети исходя из поставленных задач, решаемых техническим решением, основная идея которого реализуется данной сетью;

**Сетевой интерфейс** – данный термин имеет несколько определений:

- Аппаратная часть роутера, позволяющая осуществлять на низких уровнях взаимодействия связь с удалёнными узлами, а так же обмениваться с ними информацией;
- Программный виртуальный объект ОС, позволяющий определить правила и порядок следования и обмена информацией между узлами компьютерной сети;

**OpenVPN** – открытый бесплатный программный продукт, позволяющий создать защищённую виртуальную среду передачи данных внутри IP-сети. Поскольку OpenVPN представляет из себя многофункциональный программный пакет, в различном контексте термин «OpenVPN» может иметь различные значения, самые распространённые из которых: «сервер доступа к сети OpenVPN», «клиент, позволяющий подключиться к OpenVPN-сети», «сеть, либо сектор/уровень/слой сети, подразумевающий использование ПО OpenVPN»;

**OpenVPN-сеть** – IP-сеть, построенная на базе сети, созданной ПО OpenVPN;

**(Виртуальное) адресное пространство OpenVPN-сети** – адресное пространство IP-сети OpenVPN, призванное добавить сегмент в совокупность всех сетей на пути следования пользовательских данных, то есть обеспечить чёткую декомпозицию маршрута, тем самым упрощая проектирование и обслуживание всего вычислительного комплекса, построенного на базе ПО OpenVPN в целом;

**OpenVPN-клиент** – см. клиентский узел;



**Туннель** – виртуальная сущность/технология/объект, позволяющая логически выделить конкретно взятый поток данных между двумя узлами, заключая его в отдельное от общего адресное пространство;

**Авторизация** – процедура предоставления надлежащих прав субъекту (пользователю/участнику/клиенту/клиентскому узлу) системы после получения от него запроса на доступ к системе и прохождения проверки его подлинности (аутентификации);

**Аутентификация** – процедура проверки подлинности субъекта (пользователя/участника/клиента/клиентского узла) системы путём сравнения предоставленных им на момент подключения реквизитов с реквизитами, соотнесёнными с указанным именем пользователя/логином в базе данных.



## 11. Контакты и поддержка

Новые версии прошивок, документации и сопутствующего программного обеспечения можно получить, обратившись по следующим контактам:

Санкт-Петербург	
сайт компании в Интернете:	<a href="http://www.radiofid.ru">www.radiofid.ru</a>
тел. в Санкт-Петербурге:	+7 (812) 318 18 19
e-mail:	<a href="mailto:support@radiofid.ru">support@radiofid.ru</a>

Наши специалисты всегда готовы ответить на все Ваши вопросы, помочь в установке, настройке и устранении проблемных ситуаций при эксплуатации оборудования.

В случае возникновения проблемной ситуации, при обращении в техническую поддержку, следует указывать версию программного обеспечения, используемого в роутере. Также рекомендуется к письму прикрепить журналы запуска проблемных сервисов, снимки экранов настроек и любую другую полезную информацию. Чем больше информации будет предоставлено сотруднику технической поддержки, тем быстрее он сможет разобраться в сложившейся ситуации.

**Примечание:** Перед обращением в техническую поддержку настоятельно рекомендуется обновить программное обеспечение роутера до актуальной версии.

**Внимание!** Нарушение условий эксплуатации (ненадлежащее использование роутера) лишает владельца устройства права на гарантийное обслуживание.